

# TAMBORES MAGNÉTICOS CUBIERTOS MBZ



INNOVATION  
IN ACTION

Los tambores magnéticos cubiertos MBZ de **SOLLAU** son separadores de tambor permanentes en carcasa propia con tolva y dos salidas: **separación de hierro sin polvo** de materiales secos a granel sin detener el flujo.

**148 variantes de catálogo** en dos series GRIZZLY y EKO: diámetros **204–506 mm**, anchos **200–1.300 mm**, capacidad **20–285 m³/h**. Núcleo de ferrita o de neodimio con inducción **de hasta 4.800 G** en la envolvente del tambor.

Envolvente de acero inoxidable con listones contra la adherencia del material; para materiales abrasivos, opcionalmente **acero al manganeso resistente al desgaste** y cubiertas de protección intercambiables.

**¡Sobre el núcleo magnético de los tambores MBZ ofrecemos 5 años de garantía!**



| GARANTÍA                            | INDUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAPACIDAD   | SOLUCIÓN A MEDIDA            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 5 años<br>sobre el núcleo magnético | hasta 4.800 G<br>en la envolvente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20–285 m³/h | 148 variantes<br>de catálogo |
| EFICACIA DEL SEPARADOR              | <ul style="list-style-type: none"><li>Inducción de hasta 4.800 G en la envolvente (núcleo de neodimio)</li><li>Posición del núcleo magnético ajustable y divisor regulable en la entrada</li><li>Separación automática continua: el hierro cae detrás del eje del tambor a una tolva de salida independiente</li></ul>                                                |             |                              |
| INNOVACIONES TECNOLÓGICAS           | <ul style="list-style-type: none"><li>Envolvente de acero inoxidable con listones de arrastre: el material fino y pegajoso no se adhiere</li><li>Opcionalmente envolvente y carcasa de acero al manganeso resistente al desgaste</li><li>Cubiertas de protección intercambiables: sustitución por el propio usuario a través de las aberturas de inspección</li></ul> |             |                              |
| FABRICACIÓN                         | <ul style="list-style-type: none"><li>4 diámetros × 2 series (GRIZZLY / EKO) × ferrita o neodimio: 148 variantes, cada una con su ficha técnica</li><li>Fabricación propia en la República Checa, producción a medida</li><li>Ejecución en los colores y el diseño del cliente</li></ul>                                                                              |             |                              |
| REALIZACIÓN DE PRUEBAS              | <ul style="list-style-type: none"><li>Prueba gratuita de su material con resultado en 3 días</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                              |
| PRÉSTAMO Y STOCK                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Le prestamos el tambor MBZ Ø 304 × 500 mm directamente en su planta</li><li>Modelo básico en stock: entrega inmediata</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |             |                              |

## ¿CÓMO CUIDAREMOS DE USTED?



1. Le visitamos



2. Medimos y diseñamos




3. Fabricamos a medida



4. Instalamos



5. Ponemos en marcha y formamos al personal



6. Prestamos servicio técnico autorizado

**SOLLAU S.R.O.**

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika

Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: info@sollau.cz

N.º de identificación: 29261759 | NIF-IVA: CZ29261759

**WWW.SOLLAU.ES**